

Yamaha F6 CMHS/L

UVP (Hersteller): 1.825,00 €

inkl. MwSt.



Im Preis enthalten sind folgende Services:

- Umweltgerechte Entsorgung der Verpackung
- Endmontage beigefügter Einzelteile
- Auffüllen & Kontrolle der Ölstände
- Test- und Prüflauf im Wasserbecken
 - Überprüfung Öl- und Wasserkreislauf
 - Überprüfung Anspringen und Laufverhalten
 - Überprüfung Schaltung
 - Überprüfung Start-/Stopsystem & Gangschaltung
- Kundeneinweisung (Inbetriebnahme)
- Registrierung bei Yamaha bzgl. Garantie
- Bis zu 3 Jahre Garantie möglich

Leicht zu tragen und superleicht im Handling

Kompakte Maße, ein großer Handgriff und der integrierte Tank machen den Motor sehr gut tragbar, und die CDI-Zündung von Yamaha sorgt für kinderleichtes Starten. Serienmäßig überzeugen sie zusätzlich zur Yamaha-Zuverlässigkeit durch niedrigen Spritverbrauch, einfache Bedienung, geringe Geräuschentwicklung und einen vibrationsarmen Lauf.

Ob Sie mit Ihrer Familie möglichst schnell auf dem Wasser sein möchten oder als Inhaber einer Yacht einen komfortablen Hilfsantrieb brauchen – mit dem 6hp liegen Sie auf jeden Fall richtig.

Ausstattungsmerkmale:

- Flachwasser-Fahrstellung für ufernahe Fahrten
- Kein Ölverlust mehr! Neues System ermöglicht sicheres Lagern und Transportieren auf drei Seiten
- 180°-Ruderpinne für bequemes Handling
- F-N-R-Schaltung (Vorwärtsgang, Leerlauf, Rückwärtsgang) mit großem Schalthebel
- Eingebauter 1,1-Liter-Kraftstofftank
- 2-Wege-Wechselsystem für transportablen Tank (Option)
- Optional mit Lichtmaschine erhältlich (12 V / 6 A Stromversorgung)
- Komfortable zusätzliche Beschleunigerpumpe im Gehäuse
- Automatische Dekompression für einfacheres Anlassen
- Elegantes Design mit schicker, grauer Haube
- Aktuelles Yamaha-Design
- Leicht und handlich dank großem Tragegriff

| Motor | F6 CMHS/L |
|---|--|
| Motortyp | 4-Takt |
| Hubraum | 139 ccm |
| Zylinderanzahl/Anordnung | 1, OHV |
| Schaftlänge | kurz |
| Bohrung x Hub | 62.0 mm x 46.0 mm |
| Propellerwellen-Leistung bei mittlerer Drehzahl | 4.4 / 5,000 /min |
| Vollgasdrehzahlbereich | 4,500 - 5,500 rpm |
| Schmierung | Nasssumpf |
| Gemischaufbereitung | 1 Vergaser |
| Zündung/Frühverstellungssystem | CDI |
| Startsystem | Manuell |
| Getriebeuntersetzung (Zähne) | 2.08 (27:13) |
| Abmessungen | |
| Empfohlene Spiegelhöhe des Boots | S435L:562mm |
| Gewicht mit Propeller | 27.0 kg |
| Tankinhalt | 1.1 Liter(Einbautank) oder separater Tank (Option) |
| Ölwanneninhalt | 0.6 Liter |
| Zusätzliche Merkmale | |
| Steuerung | Ruderpinne |
| Trimm- und Kippanlage | Manuell |
| Lichtmaschinenspule/Lichtmaschine | 12V -6A*optional |
| elektronische Diebstahlsicherung (Y-COP) | - |
| Propeller | Einschließlich |
| variable Trolling-Drehzahl | - |
| SDS - System für leises Schalten schalten | - |
| Bemerkungen zu technischen Daten: | Die kW-Angaben basieren auf dem Standard ICOMIA 28 und werden an der Propellerwelle gemessen |

Bemerkung bzgl. Inspektionsintervalle:

Um die Garantieleistungen zu erhalten ist es notwendig, sich an die vorgegebenen Wartungsintervalle zu halten. Diese finden Sie in Ihrem Garantiehandbuch. Jedes Yamaha Produkt muss sich einer Übergabeinspektion unterziehen, gefolgt von einer 20 Betriebsstunden- und einer 100 Betriebsstunden- bzw. 1 Jahres Inspektion. Darauf folgend soll jedes Jahr oder alle 100 Betriebsstunden eine Inspektion durchgeführt werden.

Wir kümmern uns gerne darum, kontaktieren Sie uns unter:

Telefon: +49 (0) 49 28 - 915 - 007

E-Mail: info@pioner.de