

Yamaha F15 CEPL



UVP (Hersteller): 4.330,00 €

inkl. MwSt.

Aktionspreis:

inkl. MwSt.

Im Preis enthalten sind folgende Services:

- Umweltgerechte Entsorgung der Verpackung
- Endmontage beigefügter Einzelteile
- Auffüllen & Kontrolle der Ölstände
- Test- und Prüflauf im Wasserbecken
 - Überprüfung Öl- und Wasserkreislauf
 - Überprüfung Anspringen und Laufverhalten
 - Überprüfung Schaltung
 - Überprüfung Start-/Stopsystem & Gangschaltung
- Kundeneinweisung (Inbetriebnahme)
- Registrierung bei Yamaha bzgl. Garantie
- Bis zu 3 Jahre Garantie möglich

Kleiner Motor, große Leistung

Dieser vielseitige Zweizylinder-Viertakter verbindet Leistung mit gutem Ansprechverhalten und laufruhigem Betrieb. Diese Motoren schonen die Umwelt – dafür sorgen die hohe Kraftstoffeffizienz und die geringen Emissionen.

Profitieren Sie von den zahlreichen Extras, die nur ein Außenborder von Yamaha bietet. Computergesteuerte Zündung, ein spezielles Startsystem für niedrige Drehzahlen, wassergekühlte Kraftstoffpumpe und großvolumige Schalldämpfer finden Sie normalerweise nur bei größeren Motoren. Alles in allem die perfekte Wahl für Gewerbetreibende, Profis und Freizeitnutzer.

Ausstattungsmerkmale:

- PrimeStart™-System für einfaches Anlassen
- Leistungsstarke Lichtmaschine
- Flachwasser-Fahrstellung für ufernahe Fahrten
- Frischwasserspülsystem
- Robuste Haube aus einem Stück
- Ideales Verhältnis zwischen Kraft und Gewicht
- Wahl zwischen manuellem und elektrischem Starten
- Einfache Steuerung mit vorn angebrachtem Schalthebel
- Einzigartige und wirtschaftliche Leistung bei geringem Gewicht
- Kippanlage als Option
- Leichtgängiger Handstarter für einfaches Starten
- Bequeme horizontale und vertikale Lagerpositionen

Motor	F15 CEPL
Motortyp	4-Takt
Hubraum	362 ccm
Zylinderanzahl/Anordnung	2/In-line, SOHC
Schaftlänge	
Bohrung x Hub	63.0 mm x 58.1 mm
Propellerwellen-Leistung bei mittlerer Drehzahl	11.0 / 5,500 /min
Vollgasdrehzahlbereich	5,000 - 6,000 rpm
Schmierung	Nasssumpf
Gemischaufbereitung	1 Vergaser
Zündung/Frühverstellungssystem	CDI
Startsystem	Electric (E, EH, EP)
Getriebeuntersetzung (Zähne)	2.08 (27:13)
Abmessungen	
Empfohlene Spiegelhöhe des Boots	S438L:565mm
Gewicht mit Propeller	60.0 kg
Tankinhalt	separat, 25 Liter
Ölwanneninhalt	1.8 Liter
Zusätzliche Merkmale	
Steuerung	Fernbedienung
Trimm- und Kippanlage	Elektr. Ankipphilfe
Lichtmaschinenspule/Lichtmaschine	12V -10Amit Gleichrichterregler**
elektronische Diebstahlsicherung (Y-COP)	-
Propeller	Einschließlich
variable Trolling-Drehzahl	-
SDS - System für leises Schalten schalten	-
Bemerkungen zu technischen Daten:	Die kW-Angaben basieren auf dem Standard ICOMIA 28 und werden an der Propellerwelle gemessen

Bemerkung bzgl. Inspektionsintervalle:

Um die Garantieleistungen zu erhalten ist es notwendig, sich an die vorgegebenen Wartungsintervalle zu halten. Diese finden Sie in Ihrem Garantiehandbuch. Jedes Yamaha Produkt muss sich einer Übergabeinspektion unterziehen, gefolgt von einer 20 Betriebsstunden- und einer 100 Betriebsstunden- bzw. 1 Jahres Inspektion. Darauffolgend soll jedes Jahr oder alle 100 Betriebsstunden eine Inspektion durchgeführt werden.

Wir kümmern uns gerne darum, kontaktieren Sie uns unter:

Telefon: +49 (0) 49 28 - 915 - 007

E-Mail: info@pioner.de